

Copyright c. 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio/ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.



P944

Caractérisé par une forme rectiligne et par la possibilité d'installation avec départ fumée arrière ou en partie haute, il est le fruit de l'évolution du poêle à bois traditionnel avec tous les avantages offerts par les granulés



Terra d'Oriente



Bianco Grigio



Bordeaux



Canapa



Grigio Ferro



Bruno Rame

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Multifuoco System®

Système à trois niveaux de ventilation forcée.
Conduit d'air chaud jusqu'à 16m

Télécommande multifonction

Un Écran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort

Thermostat

Une programmation journalière, hebdomadaire et un mode week-end avec deux tranches horaires.

Remote Control System

En option, un équipement pour régler le poêle par un simple sms

Structure

Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte, poignée rétractable

Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main

Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C

Energy Saving

Arrêt et allumage automatique pour des économies maximales

Wellness

Humidificateur avec diffuseur d'arômes

Fonction Eco

Un contrôle automatique de la puissance des flammes

Capteur de niveau des granulés

Il permet de contrôler la quantité de granulés dans le réservoir et en signale sur l'afficheur le niveau minimum et la nécessité de ravitaillement

DONNÉS TECHNIQUES

Volume chauffable (min. - maxi.)	m ³	145 -250
Puissance nominale (min. - maxi.)	kW	2,7 - 8,6
Réglage de la puissance (positions)		4
Rendement thermique	%	89,3
Consommation nominale (min. -maxi.)	Kg/h	0,6 - 1,9
Dimensions	cm	72x46x77
Revêtement/frontal		Majolique
Monoblocs		Acier
Défecteur/Grille corbeille		Fonte / Fonte
Départ fumée Ø	cm	8 - postérieur
Sortie optionelle de fumée		supérieur gauche
Tiroir à cendre		no
Port		Fonte
Verre vitrocéramique		Autonettoyant et résistant à 750° C
Poignée		Acier (escamotable)
Capacité réservoir (a propos)	Kg	18
Wellness -humidificateur d'air inox		oui
Four en acier inoxydable		no
Multifuoco System®		3 niveaux de vitesse
Dual Power		no
Télécommande		Afficheur LCD
Panneau de control du poêle		Commandes numériques
Chronothermostat avec programmation		Journalière, hebdomadaire et week-end avec deux tranches horaires
Remote Control System		Optionnelle
Défecteurs d'air frontal réglable		Oui
défecteurs d'air latéraux		no
Puissance absorbée au régime maximum	Watt	100
Puissance absorbée maximum	Watt	380
Poids	Kg	

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.



IMPORT
BENELUX

PerSempere : Liezeledorp 82 - 2870 Puurs
Tel.: (+32) 03 535 20 00 • Tech.: (+32) 03 535 20 01
info@persempere.be | www.persempere.be