



## P965 THERMO

Revêtement en acier laqué avec inserts en faïence pour ce poêle à hauts rendements qui chauffe à la fois l'environnement et l'eau de votre installation thermohydraulique.



Terra d'Oriente



Nero Opaco



Bianco Meringa



Bordeaux



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

#### Chauffage

La production de système de chauffage à eau chaude pour le système de chauffage principal ou en complément de la plomberie et de chauffage existants

#### Affichage multifonction

Commandes numériques pour l'allumage, l'arrêt, la programmation du thermostat minuteur et réglage de la température de l'eau.

#### Programmation

Une programmation journalière avec deux tranches horaires.

#### Structure

Monobloc, grille et chaudière en acier inoxydable avec une porte en fonte. vase d'expansion fermée, circulateur et sécurités standard

#### Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main


#### Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C

#### Easy Cleaning

Un entretien facile et rapide, tiroir à cendre amovible

### DESSIN TECHNIQUE



### DONNÉS TECHNIQUES

Puissance nominale (min. - maxi.)	kW	8,6 -19,0
Puissance au fluide (min. - maxi.)	kW	6,3 -14,0
Réglage de la puissance (positions)		5
Rendement thermique (min. - maxi.)	%	93,0 -94,5
Consommation nominale (min. -maxi.)	Kg/h	1,8 -4,0
Dimensions	cm	63x60x124
Revêtement/frontal		Majolique/acier laqué
Monoblocs		Acier
Défecteur		Acier
Foyer		Aluker
Grille corbeille		fonte
Départ fumée Ø	cm	8
Chaudière		Acier
Pompe de circulation et sécurité		standard
Vase d'expansion		fermée
Kit eau chaude sanitaire		
Tiroir à cendre		Enlevable
Port		Fonte
Verre vitrocéramique		Autonettoyant et résistant à 750° C.
Poignée		Acier avec finition nickelée
Capacité réservoir (a propos)		38
Panneau de control du poêle		Commandes numériques
Chronothermostat avec programmation		Journalière avec deux tranches horaires
Puissance absorbée au régime maximum	Watt	110
Puissance absorbée maximum	Watt	390
Poids	Kg	252

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.



IMPORT  
BENELUX

PerSempere : Liezeledorp 82 - 2870 Puurs  
Tel.: (+32) 03 535 20 00 • Tech.: (+32) 03 535 20 01  
info@persempere.be | www.persempere.be